

## Rafturi: **META MULTIPAL S**

**Utilizare:** pentru depozitarea marfurilor paletizate (pe europaleti)

### **Caracteristici tehnice principale:**

Portanta pe traverse: **pana la 5.500Kg**

Portanta pe camp : **pana la 18.000 Kg**

(repartizare uniforma a sarcinii, alte portante la cerere)

Pas pozitionare traverse pe verticala: 50 mm

### **Suprafata:**

Rame: zincata sau vopsita in camp electrostatic- culoare standard RAL 5010 (albastru)

Traverse: vopsita- culoare RAL 2001 (portocaliu)



### **Dimensiuni standard**

Inaltime rama standard (nominala):

Realizare zincata: **2.200; 2.700; 3.300; 3.800; 4.400; 4.900; 5.500; 6.000; 6.600; 7.100; 7.700; 8.200; 8.800; 9.300; 9.900; 10.400; 11.000; 11.500; 12.000 mm**

Tip rama: SR 85/20; SR 85/25; SR 100/20; SR 100/25

Adancime raft standard (nominala):

**800; 1100 mm** (alte dimensiuni la cerere)

Latime traversa standard (nominal):

**1.800; 2.200; 2.700; 3.300; 3.600 mm** (alte dimensiuni la cerere)

### **determinarea dimensiunilor exterioare ale rafturilor:**

Lungime raft de baza, rama SR 85/20, SR 85/25: lungime nominala (traversa) + 170 mm

SR 100/20, SR 100/25: lungime nominala (traversa) + 200 mm

Lungime raft alaturat, rama SR 85/20, SR 85/25: lungime nominala (traversa) + 85 mm

SR 100/20, SR 100/25: lungime nominala (traversa) + 100 mm

Adancime raft : adancime nominala