

numar articol:

## **Fisa tehnica**

Masa hidraulica de ridicat,

Producator:

**Translyft Ergo A/S - Danemarca**

### **Tip TCBH 3000 F**

#### **Date tehnice**

- portanta 3000 Kg (sarcina statica, uniform distribuita)
- inaltimea utila de ridicare 715 mm
- inaltimea constructiva in stare inchisa 85 mm
- inaltimea totala 800 mm
- platforma 3000 x 1000 mm, Lungime x latime, realizata din tabla cu suprafata neteda
- timp de ridicare cca. 30 sec. la capacitate maxima.
- masa proprie 600 kg
- alimentare electrica 3x415 V /50 Hz + pamantare + nul
- putere motor 1,1 kW/1400 rot./min
- tensiune de c-da 24 V DC
- grad de protectie general IP 54
- grad de protectie cutie electrica IP 65

Mesele hidraulice sunt dotate cu protectie la coborare prin senzor de muchie - pe cele 4 laturi ale platformei.

Platforma este realizata din tabla neteda/striata, culoare RAL 5015 (albastru).  
Foarfeca, culoare RAL 2003 (orange).

Masa hidraulica se va amplasa intr-un locas. Locasul trebuie prevazut cu scurgere pentru apa pluviala.